

チキチキミニ四駆チャレンジ！競技規則

1. クラス分けは以下の通りとします。

- 1) オープンクラス
- 2) ノーマルモータークラス
- 3) 新橋クラス

複数クラスへのエントリーは可能です。
同一クラスへの複数エントリーは不可とします。

2. 車両規定

1) オープンクラス

[タミヤ ミニ四駆公認競技会規則] に準じます。

2) ノーマルモータークラス

ノーマルモーターのみ使用可能

軸受け部分にベアリングを使うことは禁止します。

(ITEM15393 フッソコート620

ベアリングはベアリングとします。また、
金属ローラーの軸受けをプラスチックに変えるの
は禁止します。ポリカボネート素材のボディーの
使用は禁止します。ただし18613 TRF-

RACER jr をシャーシ、タイヤ、ホイールを
キットのまま加工することなく使う場合に限り
付属のクリヤボディーの使用は認められます。
上記規定以外は [タミヤ ミニ四駆公認競技会規則]
に準じます。

3) 新橋クラス

ボディを除く すべてのパーツは無改造・無加工で
使用してください。

- ※無改造・・・パーツ個々が指定、用途通りに
取り付けられていること。
(タイヤがタイヤとして取り付けられているなど)
- ※無加工・・・パーツ個々が削り、穴あけ、接着
などがおこなわれていないこと。(但し 新品状態
から極めて著しく消耗しているパーツは加工と
みなします)

モーター：

ノーマル、トルクチューン、アトミックチューン、
レブチューンの4種類が使用可能です。

ギヤ比：

各種ホイール + タイヤとギヤ比の組み合わせに
制限がございます。

大径ホイール + タイヤ 又は 大径ローハイトホイール +
タイヤを使用した場合は、4:1 (各シャーシ用ハイスピード
ギヤ) まで使用できます。

※各シャーシ用 3.5:1 (超速ギヤ Item:15349、15432)、
3.7:1 (ハイスピードギヤ EX Item:15429、15434)
は使用できません。

ローハイトホイール + タイヤや小径ホイール + タイヤ
(ラバータイヤは直径 26.5mm まで) を使用した場合は
各シャーシ用ギヤが全て使用できます。

※レース中ギヤの確認はいたしません、間違いのない
ようご注意ください。

なお、優勝マシンが大径ホイール + タイヤ又は
大径ローハイトホイール + タイヤを使用していた場合のみ、
レース終了後ギヤの確認をさせていただきます。
違反の場合は失格とさせていただきます。

バッテリー：

当店で販売しているタミヤ製のバッテリーが
各種使用可能です。

2014 年 8 月 23 日現在 Robotma.com

タイヤ・ホイール：

タイヤとホイールは 同じサイズの組み合わせで
使用してください。

接着は両面テープのみといたします。
但し、厚手のものは使用できません。

プレート・ステー：

FRP 製のプレート・ステーをサイズを問わず
合計 2 枚まで使用できます。

アルミ製 (金属製)、プラスチック製のプレート・
ステーは数に含まれません。

※カーボン製のプレート・ステーは使用できません。

※プレート・ステーの取り付けは ネジ、ナットを
使用してください。

ローラー数：

ローラーは合計 6 個まで取り付けることができますが
ボールベアリング型 (内臓型も含む) のローラーは
2 個までとします。

(例) ボールベアリング型ローラー 2 個 +
低摩擦プラローラー 4 個 = 合計 6 個

マスダンパー・ウエイト：

マスダンパー・ウエイトはサイズ問わず合計 5 個
まで取り付けができます。

取り付け方法は ネジ・ナットで取り付けして下さい。
他の方法での取り付けはできません。

取り付け位置は フロントバンパー、リヤバンパー、
サイドステーのみとします。

その他の位置には取り付けはできません。

スタビライザー・ブレーキ：

ギヤやローラー、ホイールなどを固定し、
スタビライザー・ブレーキとして
使用することはできません。

ボディ：

ボディはボディキャッチで取り付けをしてください。
ポリカーボネート製 (クリヤーボディ) は
使用出来ません。

その他：

パーツの流用は指定されているシャーシ以外でも
無改造・無加工であれば使用可能です。

例：X・XX シャーシ用のホイールを VS シャーシに
流用は可能です。

上記規定以外は

[タミヤ ミニ四駆公認競技会規則] に準じます

3. 参加費

1 エントリーにつき 500 円

4. ご注意

[タミヤ ミニ四駆公認競技会規則] をよくご確認の上、
大会参加用の競技車をご準備ください

レギュレーションは変わることがありますので
気をつけてください